

POSTOS DE ABASTECIMENTO CONTENTORIZADOS




Com o objectivo de oferecer uma solução totalmente autónoma, a Petrometal desenvolveu o PAC (Posto de Abastecimento Contentorizado).

Este Posto de Abastecimento, totalmente embutido num contentor de 40 pés, o que lhe confere desde logo uma importante portabilidade, está munido de equipamentos conceituados e da mais elevada qualidade no mercado.

Equipados com reservatório até 40.000 litros de construção Henriques & Henriques, estão ainda apetrechados com uma bomba dupla de abastecimento a viaturas, com um Grupo de Trásfega de alto débito para extracção do combustível do camião cisterna abastecedor, de um Gerador a diesel de 1500 rpm refrigerado a água, instalação eléctrica, iluminação, extintores e escada de acesso às aberturas superiores do contentor e respectiva rede mecânica.




EQUIPAMENTO STANDARD




BOMBA DUPLA DE ABASTECIMENTO

- Marca Tokheim, Petrotec ou Dresser Wayne
- Dois grupos hidráulicos de aspiração 45+45 lpm ou 45+70 lpm com motores anti-deflagrantes ATEX
- Duas mangueiras com pistola automática
- Dois displays independentes, cada um com contador de litros parcial e totalizador e com contador de moeda para venda ao público
- Instalada sobre estrado de alumínio elevado, sem tubagens à vista, em zona de serviço independente dos restantes equipamentos



GRUPO DE TRASFEGA

- Marca Trief ou outra
- Bomba de palhetas auto-ferrante
- Motor anti-deflagrante ATEX de 500 lpm ou mais
- Instalada junto ao reservatório, com bocal de enchimento do tipo Camlock ou Todo-Matic, com portinhola de acesso dedicada para engate fácil à mangueira do camião Cisterna



GERADOR DIESEL


- Motorizações Yanmar, Lombardini ou Perkins
- 10, 13 ou 19 kva
- Refrigerado a água
- 1500 rpm
- Aberto ou Insonorizado
- Instalado em compartimento traseiro do contentor, isolado dos restantes equipamentos, com portas de acesso directo.



Equipamentos com certificação europeia de qualidade

TIPOLOGIAS DE CONTENTOR DE 40 PÉS

1. reservatório 2. bomba abastecimento dupla 3. grupo de trasfega 4. gerador 5. escritório




PAC30.1 GB500 GR10α OFFICE PAC30.2 GB500 GR10α OFFICE

Posto Abastecimento Contentorizado 40 pés, com reservatório de 30.000 litros monoproduto ou compartimentado para dois produtos, Bomba dupla para abastecimento a viaturas, Grupo de trasfega 500 lpm, Gerador 10 kva aberto mas inserido em compartimento fechado e Escritório



PAC35.1 GB500 GR10α PAC35.2 GB500 GR10α

Posto Abastecimento Contentorizado 40 pés, com reservatório de 35.000 litros monoproduto ou compartimentado para dois produtos, Bomba dupla para abastecimento a viaturas, Grupo de trasfega 500 lpm e Gerador 10 kva aberto mas inserido em compartimento fechado



PAC40.1 GB500 PAC40.2 GB500

Posto Abastecimento Contentorizado 40 pés, com reservatório de 40.000 litros monoproduto ou compartimentado para dois produtos, Bomba dupla para abastecimento a viaturas e Grupo de trasfega 500 lpm (esta solução não inclui gerador)